

Bordura doppia

Questo bordo si può usare sia come tramezza per unire due pezzi di tessuto e due parti di una blusa lavorata a maglia rasata, sia come finitura per profilare una tovaglia, un asciugamano di lino o qualsiasi altro lavoro per la casa.

Avviare una catenella di 5 maglie.

1° giro: saltare 3 maglie e lavorare 4 maglie alte sulla quarta catenella volante, 2 cat. vol., 1 maglia bassa sull'ultima maglia.

2° giro: * voltare il lavoro, 3 catenelle volanti, 4 maglie alte sotto l'arco di 2 catenelle volanti del giro precedente, 2 catenelle volanti, 1 maglia bassa sulla prima maglia alta del giro precedente *. Ripetere da un asterisco all'altro sino ad ottenere la lunghezza desiderata della bordatura.

Bordo rifinitura: 1° giro: 3 catenelle volanti, * 1 maglia bassa lavorata nella terza catenella volante dell'inizio del motivo, 3 catenelle volanti *. Ripetere da un asterisco all'altro sino ad aver contornato tutto il bordo.

2° giro: * 1 maglia bassa sulla maglia bassa del giro precedente, 3 maglie basse sotto ogni arco di 3 catenelle volanti. Se si desidera un bordo diritto, senza l'arrotondamento alle due estremità, quando si esegue la rifinitura, arrivando in fondo, è necessario rompere il filo e ricominciare sul lato opposto.